



## OZZ SQR 5" Arbetsljus LED

OZZ SQR 5" Arbetsljus erbjuder starkt ljus i en kvadratisk och kompakt form, med 4500 lumen vid 5000K för klar och behaglig belysning. Med 1 lux på 75 m och en bred flood-ljusbild är den idealisk för maskiner och arbetsplatser. Utvecklad för dubbel användning har den även ett Double Flash-varningsläge som ökar säkerheten i mörker eller vid vägarbete. Med svart finish är den byggd för hållbarhet och mångsidig prestanda på professionell nivå.

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| <b>Art. nr.</b>         | 88509 svart                         |
| <b>Antal LED</b>        | 6                                   |
| <b>Spänning</b>         | 10-32V DC                           |
| <b>Teoretisk effekt</b> | 90W                                 |
| <b>Faktisk effekt</b>   | 78,2 W (12V DC),<br>67,2 W (24V DC) |
| <b>Strömförbrukning</b> | 6,45 A (12V DC),<br>2,8 A (24V DC)  |
| <b>Funktioner</b>       | Arbetsljus, Varningsljus            |
| <b>Teoretisk lumen</b>  | 7200                                |
| <b>Faktisk lumen</b>    | 4500                                |
| <b>1 lux @</b>          | 75m                                 |
| <b>Kelvin</b>           | 5000K                               |
| <b>IP-klass</b>         | IP68/IP69K                          |
| <b>Ljusbild</b>         | Flood                               |
| <b>Varningsljus</b>     | Dubbel blixt                        |
| <b>Färg hus</b>         | Svart                               |
| <b>RAL-färg</b>         | Svart RAL9011                       |
| <b>Färg lins</b>        | Klar                                |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Färg LED</b>              | Vit, orange          |
| <b>Anslutning</b>            | 4-pin DT hane + hona |
| <b>Kabellängd (mm)</b>       | 1000                 |
| <b>Material fäste</b>        | Rostfritt stål       |
| <b>Material hus</b>          | Aluminium            |
| <b>Material lins</b>         | Polykarbonat         |
| <b>Längd (mm)</b>            | 120                  |
| <b>Djup (mm)</b>             | 80                   |
| <b>Höjd (mm)</b>             | 120                  |
| <b>Höjd inkl. fäste (mm)</b> | 139,2                |
| <b>Arbetstemperatur</b>      | -40°C - +60°C        |
| <b>E-märkning</b>            | ECE R65 klass 2      |
| <b>Referenstal</b>           | 50                   |
| <b>EMC</b>                   | ECE R10              |
| <b>Antal i ytterförp.</b>    | 12                   |
| <b>EAN</b>                   | Svart 7350166880682  |
| <b>Garanti</b>               | 3 år                 |

